

## DILUENTES

### DILUENTE SINTÉTICO 105

**Apresentação:** Apresentamos o Diluente Sintético da Tedox, sua solução versátil e confiável para diluição de esmaltes industriais, automotivos e primers. Com uma fórmula especialmente desenvolvida para garantir uma mistura homogênea e uma aplicação suave, este diluente oferece resultados excepcionais em diversos tipos de superfícies. Seja para projetos de pintura doméstica ou industriais, conte com o Diluente Sintético Tedox para obter acabamentos impecáveis e duradouros, facilitando suas tarefas de pintura e manutenção

**PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

**COMPOSIÇÃO:** Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis.

**UTILIZAÇÃO:** Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos e primers sintéticos. VOC: 830g/L

**EMBALAGEM:** Latas/Garrafas de 500ml, 900ml, 2L, 5L, 18L e tambor de 200L.

**MANUSEIO E ARMAZENAGEM:** Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. Produto inflamável, manter longe de faíscas e não fumar no local de aplicação. Quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**OBSERVAÇÕES:** O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc. Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições do trabalho, etc. Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo meu uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

**DILUENTE LACA 137**

**Apresentação:** Apresentamos o Diluente Laca da Tedox, a escolha perfeita para diluição de lacas e produtos à base de nitrocelulose, garantindo uma aplicação suave e uniforme. Sua fórmula de alta qualidade proporciona uma mistura precisa, permitindo resultados excepcionais em projetos de pintura e acabamento. Versátil e confiável, o Diluente Laca 137 da Tedox oferece praticidade e eficiência incomparáveis, tornando-se um aliado essencial para profissionais e entusiastas da pintura.

**PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

<b>COMPOSIÇÃO:</b> Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis.
<b>UTILIZAÇÃO:</b> Indicado para diluição de produtos à base de nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento. VOC: 847g/L
<b>EMBALAGEM:</b> Latas/Garrafas de 500ml, 900ml, 2L, 5L, 18L e tambor de 200L.
<b>MANUSEIO E ARMAZENAGEM:</b> Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. Produto inflamável, manter longe de faíscas e não fumar no local de aplicação. Quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's.
<b>PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.</b> Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc. Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições do trabalho, etc. Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo meu uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

**DILUENTE PU 146**

**Apresentação:** Apresentamos o Diluente PU da Tedox, sua solução confiável e eficiente para diluição de tintas e vernizes à base de poliuretano. Com uma fórmula especialmente desenvolvida para proporcionar uma mistura homogênea e uma aplicação suave, este diluente garante resultados excepcionais em uma variedade de superfícies. Seja para projetos de pintura doméstica ou industriais, conte com o Diluente PU 146 para obter acabamentos duradouros e de alta qualidade, simplificando suas tarefas de pintura e acabamento.

**PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

<b>COMPOSIÇÃO:</b> Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e éteres glicóis.
<b>UTILIZAÇÃO:</b> Indicado para diluição de tintas e primers poliuretano, tintas poliéster e para retoque.
<b>EMBALAGEM:</b> Latas/Garrafas de 500ml, 900ml, 2L, 5L, 18L e tambor de 200L.
<b>MANUSEIO E ARMAZENAGEM:</b> Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. Produto inflamável, manter longe de faíscas e não fumar no local de aplicação. Quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's.
<b>PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.</b> Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.
<b>OBSERVAÇÕES:</b> O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato, condições ambientais, etc. Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados. As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições do trabalho, etc. Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo meu uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

### REGULAMENTAÇÕES GERAIS

#### 1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

#### ACESSORIA TÉCNICA

A Tedox mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos

### OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**.

Av. das Indústrias, 300, CEP 94834-660, Distrito Industrial de Alvorada, Alvorada / RS  
Fone/Fax: (51) 3490 - 4475  
GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação Ltda  
tedox.com.br