

## PRIMER – PROMOTOR DE ADERÊNCIA

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO



O TEDOX PRIMER é uma emulsão asfáltica indicada para superfícies de concreto ou argamassa para colagem de mantas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência. Não é tóxica;

**PRAZO DE VALIDADE:** 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Emulsão asfáltica e aditivos.

 <p><b>Acabamento:</b> Brilhante</p>	 <p><b>Aplicação:</b> Trincha ou pincel</p>
 <p><b>Rendimento por Demão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 850ml – 3,5 m<sup>2</sup></li> <li>• 3,6 l – 12 m<sup>2</sup></li> <li>• 18 l – 60 m<sup>2</sup></li> </ul>	 <p><b>Nº de Demãos:</b> Normalmente de 01 a 02 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado.</p>
 <p><b>Secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secagem rápida</li> <li>• Secagem completa entre 3 a 5 horas</li> <li>• Cura total em até 7 dias</li> </ul>	 <p><b>Superfície:</b> Indicado superfícies de concreto ou argamassas para colagem de mantas.</p>
 <p><b>Diluição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pronto para uso</li> </ul>	

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

**A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

1. **Tedox Primer** vem pronto para uso, não diluir;
2. Agite antes de usar;
3. Aplique com rolo de lã, pincel, trincha ou brocha;
4. Aplique apenas 01 demãos, mas observe o consumo recomendado;
5. Aguardar a secagem do Primer, para iniciar a aplicação da **Manta Asfáltica ou Fita Aluminizada**;
6. A temperatura recomendada para aplicação, é de 10°C à 40°C. Em temperaturas próximas a 25°C, o produto seca entre 04 a 06 horas;
7. Não aplique o **Tedox Primer em tempo chuvoso**;
8. Não aqueça o produto.

**RECOMENDAÇÕES**

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
3. Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
4. Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**REGULAMENTAÇÕES GERAIS****1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**