

## RESINA HIDROREPELENTE



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **SILICONE HIDROREPELENTE** é um produto indicado para proteger superfícies internas e externas de tijolos à vista, cerâmicas porosas, concreto aparente, telhas de barro e blocos de concreto. Trata-se de um produto incolor, que não forma filme, não modifica o aspecto natural do substrato, que protege e impermeabiliza a superfície impedindo a infiltração de água. É fácil de aplicar, tem secagem rápida e excelente repelência a água.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Dispersão de silanos, siloxanos e solventes alifáticos.

 <b>Aspecto:</b> Líquido incolor	 <b>Aplicação:</b> Pode ser aplicado com rolo de epoxi, trincha ou pistola
 <b>Rendimento por demãos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 900ml – Até 4m<sup>2</sup></li> <li>• 3,6 L – Até 18m<sup>2</sup></li> <li>• 18 L – Até 65m<sup>2</sup></li> </ul>	 <b>Superfície:</b> Indicado para tijolos aparentes, cerâmica, concreto e pedras naturais.
 <b>Secagem:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ao toque:</b> 2 horas</li> <li>• <b>Final:</b> 24 horas</li> <li>• <b>Tráfego de pessoas:</b> 48 horas</li> <li>• <b>Tráfego de veículos:</b> 72 horas</li> </ul>	 <b>Diluição:</b> Pronto para uso

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

1. **A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
2. **Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Fundo para Madeira.
3. **Repinturas:** Remover completamente a pintura em estado de descascamento, bolhas ou mofo.
4. **Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.
5. **Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com **TIRA MOFO TEDOX** na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
6. **Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.

**RECOMENDAÇÕES**

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
3. Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
4. Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**REGULAMENTAÇÕES GERAIS****1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**