

RESINA ACRÍLICA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Apresentamos a Resina Acrílica da Tedox, a escolha ideal para proteção e acabamento de superfícies internas e externas. Formulada com tecnologia avançada, esta resina oferece uma película resistente e duradoura, que protege contra intempéries, manchas e desgaste do dia a dia. Versátil e fácil de aplicar, a Resina Acrílica da Tedox proporciona um acabamento brilhante e transparente, realçando a beleza natural de diferentes substratos, desde madeira até alvenaria. Garanta resultados impecáveis em seus projetos de pintura com a confiabilidade e qualidade que só a Tedox oferece.

Produto conforme norma ABNT NBR 11702 dos tipos 4.8.3 e 4.8.5

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

<p> Acabamento: Brilhante e fosco</p> <p> Rendimento produto acabado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 900 ml – Até 10m² / demão • 3,6 L – Até 50m² / demão • 18 L – Até 180m² / demão <p> Secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao toque – 02 horas • Entre Demãos – 06 horas • Final – 120 horas 	<ul style="list-style-type: none"> • Nº demãos: Normalmente 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado • Diluição: Produto pronto para uso • Método de aplicação: Rolo de lã ou trinca/pincel para demais acabamentos ou retoques onde o rolo não consegue alcançar
---	--

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Norma ABNT NBR 13.245: A superfície deverá estar seca, firme e sem poeira, isenta de contaminantes, tais como: óleos, sais, graxas, gorduras, poeiras e etc. Devidamente aplicada com o fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas.

PRECAUÇÃO E COMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. Quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's.

OBSERVAÇÕES: Não pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C e umidade superior a 80%. Não pintar quadras poliesportivas. Não pintar telhados internamente. Não indicamos pintar sobre texturas hidro-repelentes recém aplicadas ou que ainda apresentam o efeito hidro-repelente.

Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de produtos completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem do produto ou em seu respectivo BT.

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes das mencionadas, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo da superfície, aplicação, condições de trabalho e etc.

O uso do solvente diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Tedox pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

PROPRIEDADES BÁSICAS	
Acabamento	Brilhante e fosco
Cor	Incolor
Sólidos por massa	18% +- 2
Sólidos por volume	16,8% +- 2
VOC	642 g/L
Peso específico a 25°C	0,90 g/cm ³ (aproximado)
Ponto de Fulgor	4,4 °C
Tempo de Armazenagem	24 meses
Toxicidade	Consultar FISPQ
Tipo de Embalagem	900 ml, 5L e 18L

REGULAMENTAÇÕES GERAIS

1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº300, Alvorada - RS

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA