

SOLVENTES

ÁGUARRAS

Apresentação: Apresentamos o Águarras da Tedox, a solução ideal para limpeza e diluição de tintas, vernizes e resinas. Com sua fórmula de alta qualidade, garante uma limpeza eficaz e rápida, além de proporcionar uma diluição precisa para uma aplicação suave e uniforme. Versátil e confiável, o solvente da Tedox é indispensável para projetos de pintura e manutenção, oferecendo resultados excepcionais e duradouros.

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

UTILIZAÇÃO: Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.

EMBALAGEM: Latas/Garrafas de 500ml, 900ml, 1L, 5L, 18L e tambor de 200L.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM: Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°c) ou menor para que não ocorra alteração em suas características iniciais.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

BOLETIM TÉCNICO



CARACTERÍSTICAS	
ENSAIOS	ESPECIFICAÇÃO
Densidade 20/4°C	0,765 – 0,800
Índice de Refração 20°C	1,430 – 1,442
Odor/Aparência	Característico/Límpida
Cor PT/CO	Máximo 10
Taxa de Evaporação (Acetado de n-butila)	11,5 – 12,5
Pureza, % Peso	Mínimo 99,5
Faixa de Destilação 760 mmHg	153 – 216°C
Ponto de Fulgor °C	43°C



QUEROSENE

Apresentação: Introduzindo o Querosene da Tedox, a escolha confiável para uma variedade de necessidades domésticas e industriais. Com sua pureza e eficiência superiores, este produto é a solução perfeita para limpeza de superfícies, remoção de manchas difíceis e até mesmo como combustível para aquecimento e lamparinas. Garantindo desempenho excepcional e segurança em cada uso, o Querosene da Tedox é a opção ideal para atender às suas demandas com praticidade e eficácia incomparáveis.

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.





UTILIZAÇÃO: Indicado como desengraxante e desengordurante para a limpeza em geral.

EMBALAGEM: Latas/Garrafas de 500ml, 900ml, 1L, 5L, 18L e tambor de 200L.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM: Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°c) ou menor para que não ocorra alteração em suas características iniciais.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS

DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

CARACTERÍSTICAS	
ENSAIOS	ESPECIFICAÇÃO
Densidade 20/4°C	0,770 – 0,810
Enxofre total	< 0,05% massa
Resíduo da destilação	1,5% volume
Faixa de Destilação 760 mmHg	155 - 230°C
Ponto de Fulgor °C	40 - 55°C



REGULAMENTAÇÕES GERAIS

- 1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:
- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Ém caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

ACESSORIA TÉCNICA

A Tedox mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para qualquer consulta relativa à sua linha de produtos

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox.**

Av. das Indústrias, 300, CEP 94834-660, Distrito Industrial de Alvorada, Alvorada / RS Fone/Fax: (51) 3490 - 4475

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação Ltda tedox.com.br

