

ACR CLASSIC PREMIUM SEMI-BRILHO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



É uma tinta que possui excelente desempenho, durabilidade, rendimento e cobertura. Recomendada para pinturas de áreas externas e internas, possui alta resistência a intempéries e excepcional acabamento. Pensando na alta performance, na pintura de ambientes internos, sua fórmula foi desenvolvida para que o ambiente fique sem cheiro, após 03 horas da aplicação. Para que isso ocorra, é importante que o ambiente fique bem ventilado e que se siga todas as recomendações técnicas para aplicação de tintas, desta forma, o cheiro característico de tintas, fica praticamente imperceptível. É indicada para pinturas de reboco, massa acrílica, massa corrida, textura acrílica, concreto, fibrocimento, gesso e repintura sobre tintas acrílicas e PVA.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica-estirenada em emulsão aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos funcionais e água.

 **Aplicação:** Rolo de lã, pincel ou trincha

 **Nº de Demãos:** Normalmente de 2 a 3 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou o substrato a ser pintado.

 **Superfície:** Alvenaria

 **Diluição:**

- Pincel/Rolo: 10 a 20%
- Pistola: 30 a 40%

 **Acabamento:** Semi-Brilho

 **Rendimento por demão:**

- 900 ml: 13 a 16 m²/demão;
- 3,6 L: 50 a 64 m²/demão;
- 18 L: 250 a 320 m²/demão;

 **Secagem:**

- Ao toque: 02 horas.
- Entre demãos: 04 a 06 horas.
- Final: 24 horas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da ABNT NBR 13245 – A superfície deve estar limpa, seca, coesa, isenta de mofo, gordura, graxa ou qualquer outro material que possa comprometer a aderência da tinta.

- 1. Superfícies com partes soltas ou caídas:** devem ser raspadas ou escovadas até completa remoção para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação da embalagem.
- 2. Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem (devem ser corrigidas as possíveis causas da geração do mofo).
- 3. Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem.
- 4. Reboco novo:** Deve-se aguardar a cura por no mínimo, 30 dias. Aplicar 01 ou 02 demãos de Tedox Selador Acrílico, conforme recomendação da embalagem, se necessário, nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).
- 5. Reboco fraco (baixa coesão):** aplicar Tedox Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar superfície, aplicando 2 a 3 demãos de Tedox Massa Acrílica (áreas externas ou internas) ou Tedox Massa Corrida (áreas internas).

RECOMENDAÇÕES

- 1.** O rendimento prático do produto, pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos, nos quais o produto estará sendo aplicado.
- 2.** Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: m umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Classificação normativa	Produto atende a norma ABNT NBR 11702 tipo 4.2.5
Sólidos por volume	50 – 55
Densidade	1,20 g/cm ³
Cores	Conforme cartela de cores prontas e sistema tintométrico
Tempo de armazenagem	24 meses
Embalagens	900 ml, 3,6 L e 18 L

REGULAMENTAÇÕES GERAIS**1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA