

## MANTA LÍQUIDA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A **MANTA LÍQUIDA DA TEDOX**, é um impermeabilizante flexível para lajes, de concreto armado, telhas de fibrocimento, telhas de cerâmicas e coberturas sem trânsito. Após a secagem, forma uma membrana resistente a fatores como a umidade e o calor, protegendo e diminuindo a temperatura do ambiente.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

**COMPOSIÇÃO QUÍMICA:** Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, diuron, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-octil-2Hisotiazole-3-ona e outros.

 <p><b>Cores:</b> Branca e cinza</p>	 <p><b>Aplicação:</b> Rolo de lã, pincel ou trincha.</p>
 <p><b>Rendimento por Demão:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lata (4,5 kg): Até 14 m<sup>2</sup></li> <li>Galão (18 kg): Até 150 m<sup>2</sup></li> </ul>	 <p><b>N° de Demãos:</b> Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou o substrato a ser pintado.</p>
 <p><b>Secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ao toque</b> – 2 horas</li> <li><b>Entre demãos</b> – 4 a 6 horas</li> <li><b>Final</b> – 24 horas</li> </ul>	 <p><b>Superfície:</b> Utilizado em alvenaria. Indicado para lajes e coberturas com ou sem trânsito, como lajes de concreto armado, telhas de fibrocimento e de cerâmicas.</p>
 <p><b>Diluição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pronto para uso</li> </ul>	

**PREPARO DA SUPERFÍCIE**

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

1. **A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
  2. **Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demãos de **Tedox Fundo para Madeira**.
  3. **Repinturas:** Remover completamente a pintura em estado de descascamento, bolhas ou mofo.
  4. **Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos. **Convertedor de ferrugem TEDOX ou Tira Ferrugem Tedox.**
  5. **Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com **Tira Mofo Tedox** na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
  6. **Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.
- OBS.:** Para melhor desempenho do produto, lixar com lixa 320 a 400 entre demãos.

**RECOMENDAÇÕES**

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
3. Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
4. Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**REGULAMENTAÇÕES GERAIS****1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**