

PREN

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



O **TEDOX PREN** se trata de uma manta líquida, de base asfalto elastomérico para impermeabilização, cujo é indicado para impermeabilizar fundações, alicerces, possíveis áreas de umidade, com uma aplicação a frio sem emendas, que cobre as estruturas com uma proteção impermeável e super flexível. Possui excelente aderência a superfície, formando uma camada única, com longa durabilidade.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Emulsão asfálticas.

 Cores: Preto	 Aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.
 Rendimento por Demão: <ul style="list-style-type: none"> • Lata (3,6 kg): Até 6,2 m² • Galão (18 kg): Até 30 m² 	 Nº de Demãos: Normalmente 03 demãos, podendo variar de acordo com o substrato a ser pintado.
 Secagem: <ul style="list-style-type: none"> • Areas abertas: Até 6 horas • Areas fechadas: Até 24 horas • Cura final: Indicado até 7 dias 	 Superfície: Indicado para impermeabilizar áreas molhadas e molháveis: banheiros, sacadas, varandas, cozinhas e áreas de serviço, lajes jardineiras e floreiras e calhas de concreto
 Diluição: Pronto para uso. <ul style="list-style-type: none"> • Recomenda-se diluir em 10% de água na 1º demão. 	

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

- 1. Da superfície:** Regularize a superfície com argamassa de cimento e areia. Deixe-a nivelada, mas com caimento mínimo de 1% em direção aos ralos. Limpe bem a superfície, deixando-a livre de pó, óleo, etc. e não deixe partes soltas.
DICA: Ao redor dos ralos, deixe um rebaixo de 1 cm, com dimensões de 40 cm x 40 cm.
ATENÇÃO: NÃO APLICAR O PRODUTO COM TEMPO CHUVOSO E NÃO AQUECER.
- 2. Repinturas:** Remover completamente a pintura em estado de descascamento, bolhas ou mofo.
- 3. Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos. **Convertedor de ferrugem TEDOX ou Tira Ferrugem Tedox.**
- 4. Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com **Tira Mofo Tedox** na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
- 5. Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.
OBS.: Para melhor desempenho do produto, lixar com lixa 320 a 400 entre demãos.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Aplique a primeira demão de **TEDOX PREN** na proporção de duas partes de **HIDROASFALTO** para uma parte de água, como promotor de aderência (**primer**).
2. Use rolo de lã, pincel, trincha ou brocha para aplicar o produto.
3. Após secar, aplique **TEDOX PREN** sem diluir, até o consumo recomendado.
4. Respeite o tempo de secagem entre as demãos.
5. Após a segunda demão, se necessário, coloque a tela metálica ou similar, com pelo menos 10 cm de sobreposição nas emendas, para reforçar a impermeabilização.
6. Aplique as outras demãos até o consumo recomendado, recobrando completamente a tela.
7. Após a secagem de todas as demãos, encha a área com água até 10 cm de altura e deixe por três dias (teste de estanqueidade). Se não houver vazamentos, a superfície estará pronta para receber a proteção mecânica e o piso.

OBS.: A água utilizada no teste de estanqueidade não deve ser ingerida por pessoas ou animais.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS**1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA