

TEDOLUX – TINTA ÓLEO



O **TEDOLUX** é uma **Tinta Óleo** para pinturas de superfícies externas e internas de madeira, metais ferrosos, alumínio e galvanizado. Possui acabamento brilhante, ótimo custo benefício e é muito fácil de aplicar.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, tensoativos e biocidas.



Aplicação:

Rolo de lã, Espuma e Pincel.



Demão: Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou substrato a ser pintado.



Superfície: Madeira e metal.



Diluição: Tedox Solvente (Águarras)

Pincel/Rolo: 10 %.

Pistola: 20 %.



Acabamento: Brilhante.



Rendimento:

¼ de galão (900ml): Até 12 m²/demão

Galão (3,6L): Até 50 m²/demão



Secagem: Toque 4 horas.

Entre demãos: 12 horas.

Final: 24 horas

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Classificação Normativa	NBR 11702 tipo 4.2.2.1 e atende NBR 15494
Embalagens	900MI e 3,6L.
Cores	Cartela de cores TEDOX

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da ABNT NBR 13245

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.

- 1. A superfície** deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
- 2. Metais:** lixe a ferrugem e outras impurezas. Limpe com pano embebido em Tedox Aguarrás. Aplique 01 demãos de **Tedox Zarcão** (em metais ferrosos), ou 01 demãos de **Tedox Fundo para Galvanizado** (para metais não ferrosos: alumínio e galvanizado).
- 3. Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em **Tedox Aguarrás**. Aplique 01 demãos de **Tedox Fundo para Madeira**.
- 4. Repinturas:** em superfícies brilhantes, em bom estado, lixe até eliminar o brilho. Em superfícies com oxidação, corrija a oxidação antes de aplicar a **Tedolux Tinta Óleo**.

RECOMENDAÇÕES

- O rendimento prático do produto pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos nos quais o produto estará sendo aplicado.
- Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: Umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.
- Para a limpeza das ferramentas de pintura, utilize água.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. Das Indústrias, 300 – Distrito Industrial

Alvorada – RS. Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA