




## TEXTURA ACRÍLICA



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Textura Acrílica da Tedox, serve para o uso interno e externo, indicado para uniformizar, corrigir e decorar superfícies internas e externas de reboco e concreto. Além de ser um produto muito fácil de aplicar, deixa um excelente acabamento, com uma ótima aderência a superfície e o produto também oferece uma grande cobertura e resistência na sua aplicação. Possui forma lisa e riscada na cor branca.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

<p> <b>Acabamento: Fosco</b></p> <p> <b>Rendimento produto acabado:</b> <b>LISA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Kg – Até 15m<sup>2</sup> / demão</li> <li>• 25 Kg – Até 75m<sup>2</sup> / demão</li> </ul> <p><b>RISCADA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Kg – Até 2,2m<sup>2</sup> / demão</li> <li>• 25 Kg – Até 11m<sup>2</sup> / demão</li> </ul> <p> <b>Secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao toque – 04 horas</li> <li>• Entre Demãos – 06 horas</li> <li>• Final – 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nº demãos:</b> Normalmente 1 demão dependendo do substrato que for aplicado e da espessura da textura.</li> <li>• <b>Diluição:</b> Pronta para uso, caso necessite diluir o produto no máximo 10% com água</li> <li>• <b>Método de aplicação:</b> <b>LISA</b></li> <li>• Rolo de espuma rígida, broxa ou escova</li> <li>• <b>RISCADA</b></li> <li>• Desempenadeira lisa</li> </ul>
--	---

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

#### Norma ABNT NBR 13245

A superfície deverá estar deca, firme e sem poeira, isenta de contaminações, tais como: óleo, graxas, gorduras, poeiras e etc. Devidamente aplicada com o fundo recomendado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Sobre tinta envelhecida, lixar superficialmente, deixando a superfície isenta de brilho e remover as partículas soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as seguintes instruções:

TIPO SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco novo	Aguardar a secagem e cura (mínimo 28 dias)
Concreto novo	Aguardar secagem e aplicar Fundo Preparador de Paredes Tedox
Fibrocimento	Aplicar o fundo preparador de paredes Tedox
Reboco Fraco	Aguardar secagem e cura (mínimo 28 dias), aplicar Fundo Preparador de Paredes Tedox
Superfícies caídas ou com partes soltas/mal aderidas	Raspar/escovar a superfície eliminando as partes soltas. Aplicar o Fundo Preparador de Paredes Tedox.
Manchas de gordura ou graxa	Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem
Partes Mofadas	Lavar com Cloro Tedox na proporção 1:1 com água, enxaguar e aguardar secagem

**APLICAÇÃO:** A aplicação deve ser feita com broxa, desempenadeira lisa, escova ou rolo de espuma rígida. O seu acabamento dependerá da camada aplicada, do espalhamento e da espessura do material

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C. O produto pode emanar vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPI's.

**OBSERVAÇÕES:** Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de produtos completo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem do produto ou em seu respectivo BT.

Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento

O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem foram obtidos em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes das mencionadas, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo da superfície, aplicação, condições de trabalho e etc.

O uso do solvente diferente ao especificado sem a aprovação prévia da Tedox pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia do mesmo

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

<b>PROPRIEDADES BÁSICAS</b>	
<b>Cores</b>	Branco
<b>Sólidos por massa</b>	74% +- 2
<b>Sólidos por volume</b>	39% +- 2
<b>VOC</b>	5 – 10 g/L
<b>Peso específico a 25°C</b>	1,86 g/cm <sup>3</sup> (aprox..)
<b>PH</b>	8,0 – 9,0

<b>Ponto de Fulgor</b>	Não aplicável
<b>Toxidade</b>	Consultar FISPQ
<b>Embalagens</b>	5 Kg e 25 Kg

### REGULAMENTAÇÕES GERAIS

#### 1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**.

#### **GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº300, Alvorada - RS

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**