

TINTA PARA DRYWALL/GESSO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



É indicada para pinturas diretamente sobre superfícies de gesso em geral (gesso liso, placas de gesso comum ou acartonado), podendo também ser utilizada como fundo sobre gesso, neste caso permite a aplicação posterior de tintas acrílicas Tedox. Sua aplicação, além de proporcionar acabamento, aumenta a coesão de superfícies porosas e ajuda na fixação de partículas soltas. Quando usada como fundo rediz o número de camada das tintas de acabamento, proporcionando economia de tempo e dinheiro. Possui acabamento fosco e é necessária aplicação de fundo preparador

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina acrílica-estirenada em emulsão aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos funcionais e água.

 **Aplicação:** Rolo de lã, pincel ou trincha

 **N° de Demãos:** Normalmente de 2 a 3 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou o substrato a ser pintado.

 **Superfície:** Uso interno, utilizado em gesso e drywall

 **Diluição:**

- Água
- Pincel/Rolo: 10 a 20%
- Pistola: 30 a 40%

 **Acabamento:** Fosco

 **Rendimento por demão:**

- 3,6 L: 40 à 50 m² /demão
- 18 L: 200 à 250 m² /demão

 **Secagem:**

- Ao toque: 02 horas.
- Entre demãos: 04 a 06 horas.
- Final: 24 horas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

- 1. A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
 - 2. Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de **Tedox Fundo para Madeira**.
 - 3. Repinturas:** Remover completamente a pintura em estado de descascamento, bolhas ou mofo.
 - 4. Imperfeições rasas:** Corrigir com **Massa Corrida Tedox**
 - 5. Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.
 - 6. Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com **Cloro Tedox** na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
 - 7. Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.
- OBS.:** Para melhor desempenho do produto, lixar com lixa 320 a 400 entre demãos.

RECOMENDAÇÕES

- A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
- Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
- Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
- Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS

DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS**1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA