

VERNIZ ACR










DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **VERNIZ ACRÍLICO**, além de proteger, promove a impermeabilização e realça os aspectos naturais de superfícies de tijolo, concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tinta acrílica.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis e tensoativos etoxilados, bronopol e outros

 <p>Acabamento: Incolor</p>	 <p>Aplicação: Rolo de lã, pincel ou trincha.</p>
 <p>Rendimento por Demão:</p> <ul style="list-style-type: none"> Galão (3,6L): Até 55 m² Lata (18L): Até 275 m² 	 <p>Nº de Demãos: Normalmente de 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com a cor ou o substrato a ser pintado.</p>
 <p>Secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ao toque – 2 horas Entre demãos – 04 a 06 horas Final – 24 horas 	 <p>Superfície: Indicado para alvenaria, uso interior e exterior</p>
 <p>Diluição:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3,6 L 18 L 	

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Conforme a norma da **ABNT NBR 13.245**

1. **A superfície deve estar** firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.
 2. **Madeiras:** lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Fundo para Madeira.
 3. **Repinturas:** Remover completamente a pintura em estado de descascamento, bolhas ou mofo.
 4. **Superfícies com partes oxidadas,** a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.
 5. **Superfícies mofadas:** lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
 6. **Superfícies com manchas gordurosas:** lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.
- OBS.:** Para melhor desempenho do produto, lixar com lixa 320 a 400 entre demãos.

RECOMENDAÇÕES

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
3. Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló.
4. Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS**1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**

- 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
- 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
- 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
- 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.
- 1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA