

**ULTRA PU****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

O ULTRA PU Tedox é um produto a base de poliuretano alifático bicomponente. Apresenta excelente resistência química e mecânica, superfície polida, dura e resistente a abrasão.

É indicado para aplicação interna e externa sobre alvenaria, azulejos e concreto, sendo um produto de alto brilho, lavabilidade e resistência.

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

**INDICADO PARA:** Alvenaria, Azulejos, Concreto e Madeira

**MODO DE USAR:** Para a utilização do ULTRA PU, deverá ser feita a mistura dos 2 componentes, de forma lenta e contínua; descansar por um período de 20 a 30 minutos. O período de vida útil da mistura é de seis horas; recomenda-se não misturar mais material do que o necessário. O intervalo de aplicação entre demãos deverá ser no mínimo seis horas, no máximo quarenta e oito horas. Aplicar de duas a três demãos.

É contraindicada a adição de qualquer diluente ou material de composição diferente do DILUENTE TEDOX.

As Ferramentas para esta aplicação poderão ser rolos, pincéis ou pistolas.

**ARMAZENAMENTO:** Estocar o produto em local coberto, seco, fresco e ventilado. Fora do alcance de crianças e animais domésticos. Longe de fontes de calor.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar completamente limpa e isenta de qualquer umidade de poeira, partículas soltas, mofo e manchas gordurosas.

**TEMPO DE SECAGEM:** Aplicação á condições de 25 °C - 60% umidade relativa no ar:

Cura total: 5 a 8 dias.

Intervalos entre demãos de 6 a 8 horas.

**RENDIMENTO:** Até 40 m<sup>2</sup>/Demão.

Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

**COMPOSIÇÃO:** Resina poliuretânica, aditivos, solventes e catalisador alifático.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Sólido : 45 %

Viscosidade: 20" Copo Ford nº4

Peso Específico: 0,970 cm<sup>3</sup>

**EMBALAGENS:** 3,6L.

**PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS.** Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **TEDOX – PRODUTOS DE QUALIDADE**

**GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA**

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

**INDUSTRIA BRASILEIRA**